

# CONOCÉ EL NUEVO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS **SHELL HELIX**



Shell  
**HELIX**  
Motor oils

LOS CONDUCTORES ORGULLOSOS ELIGEN SHELL HELIX



# GAMA DE PRODUCTOS

## SHELL HELIX ULTRA 5W-30



Lubricante para motor completamente sintético - Formulación más avanzada de Shell para motores de alto rendimiento.

- Protección insuperable contra lodos - Ningún otro lubricante mantendrá su motor tan limpio como de fábrica<sup>1</sup>
- Características de baja viscosidad y baja fricción para hasta 1,2% más de economía del combustible<sup>2</sup>
- Protección superior contra el desgaste y la corrosión<sup>3</sup>
- Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y nafta / etanol

Especificaciones: API SL/CF; ACEA A3/B4; BMW LL-01; aprobación MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Cumple los requerimientos de API SN/CF

## SHELL HELIX ULTRA 5W-40



Lubricante para motor completamente sintético - Formulación más avanzada de Shell para motores de alto rendimiento.

- Protección insuperable contra lodos - Ningún otro lubricante mantendrá su motor tan limpio como de fábrica<sup>1</sup>
- Protección y limpieza excepcional, incluso en los intervalos más extensos de cambio de lubricante recomendados por el fabricante
- Aprobado para su uso por los fabricantes de vehículos de alto rendimiento y es el único lubricante que utiliza Ferrari

Especificaciones: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; aprobación MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; PSA B71 2296, Ferrari. Cumple los requerimientos de Fiat 9.55535-Z2 y Chrysler MS-12991

## SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30



Lubricante para motor totalmente sintético.

- Diseñado para cumplir con los exigentes requerimientos de motores de alto rendimiento, incluidos BMW y Mercedes-Benz, y los que requieren API SN/CF o ACEA C3
- Pasa el test de economía de combustible ACEA - MB M111FE (CEC-L54-T96) con más del 2,5% de mejoramiento de eficiencia
- Pasa una amplia gama de pruebas de rendimiento para satisfacer las especificaciones del lubricante para el motor MB 229.51

Especificaciones: API SN/CF; ACEA C3; BMW LL-04; aprobación MB 229.51

## SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF-5W-30



Lubricante para motor totalmente sintético.

- Diseñado para cumplir con los exigentes requerimientos de motores de alto rendimiento, incluidos Ford y los que requieran API SJ, ILSAC GF-2 o ACEA A1/B1
- Pasa el test de economía de combustible ACA MB M111FE (CEC-L54-T96) con más del 3% de mejoramiento de eficiencia<sup>4</sup>

Especificaciones ACEA A5/B5. Ford WSS-M2C913-C & WSS-M2C913-D. Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

## SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30



Lubricante para motor totalmente sintético - Última protección de Shell para sistemas de emisión de los vehículos.

- Protege los sistemas de emisiones al mantener los filtros limpios de partículas diesel
- Protección insuperable contra lodos - Ningún otro lubricante mantendrá su motor tan limpio como de fábrica<sup>1</sup>
- Hasta 2,6% más de economía del combustible<sup>2</sup>

Especificaciones API SN, ACEA C2/C3, VW 504.00/507.00, Aprobación MB 229.52, 229.51, 229.31, Porsche C30. Cumple requerimientos Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1

## SHELL HELIX HX8 PROFESSIONAL AV 5W-40



Lubricante para motor totalmente sintético - Diseñado a medida para cumplir los requerimientos especiales de constructores de motores.

- Diseñado para cumplir los demandantes requerimientos de motores de alto rendimiento a nafta y diésel de VW y Audi, y aquellos requiriendo API SN y ACEA A3/B4.
- Ayuda a reducir la fricción del motor para proveer mejorada economía de combustible.

Especificaciones: API SN, ACEA A3/B4, VW 508.88/509.99

<sup>1</sup> Basado en los resultados de la prueba de lodo Secuencia VG mediante el uso 0W-40. <sup>2</sup> Basado en los resultados de la economía del combustible ACEA M111 comparado con los lubricantes de referencia de la industria. <sup>3</sup> Comparado con la especificación API SN y basado en las pruebas de motor Secuencia IVA y Secuencia VIII llevadas a cabo en un laboratorio independiente. <sup>4</sup> Hasta un 3% de mejora de la eficiencia del combustible versus el aceite de referencia 15W-40.

## SHELL HELIX HX7 10W-40



Lubricante para motor de tecnología sintética - Ayuda a mantener los motores limpios y en perfecto funcionamiento.

- Hace uso de lubricantes base tanto sintéticos como minerales para lograr mayores niveles de rendimiento de los que se pueden formular a partir de lubricantes minerales solos
- Ayuda a prolongar la vida del motor mediante la protección contra el desgaste, incluso en condiciones de tráfico diario
- Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y nafta / etanol

Especificaciones: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; aprobación MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Cumple los requerimientos de Fiat 9.55535.G2

## SHELL HELIX HX7 ALTO KILOMETRAJE 15W-50



Lubricante para motor con tecnología sintética – Ayuda a detener el proceso de envejecimiento en su motor.

- Contiene agentes antidesgaste para proteger los motores y prolonga la vida del motor
- Contiene aditivos de sellado para reducir las fugas del lubricante y por lo tanto su consumo
- Flujo de lubricante más rápido para facilitar el arranque en frío y el calentamiento del motor.<sup>1</sup>

Especificaciones API SN/CF, ACEA A3/B4

## SHELL HELIX HX5 15W-40



Lubricante para motor multigrado - Ayuda a eliminar el lodo procedente de los motores sucios.

- Ayuda a proteger contra el desgaste y a neutralizar los ácidos de la combustión corrosivos
- Para motores a nafta, diesel y a gas. También es adecuado para las mezclas de biodiesel y nafta / etanol

Especificaciones: API SL/CF; ACEA A2/B2

## SHELL HELIX HX5 ALTO KILOMETRAJE 25W-60



Lubricante para motor multigrado – Ayuda a prolongar la vida del motor.

- Contiene agentes antidesgaste para proteger los motores y prolonga la vida del motor
- Contiene aditivos de sellado para reducir las fugas del lubricante y por lo tanto su consumo

Especificaciones API SL/CF

## SHELL HELIX HX3 20W-50



Lubricante para motor multigrado - Protección confiable para los motores más antiguos.

- Ayuda a proteger contra los depósitos nocivos de lodo y barniz.

Especificaciones: API SL/CF

## SHELL HELIX HX3 SAE 40



Lubricante para motor monogrado - Protección confiable para los motores más antiguos.

- Ayuda a proteger contra los depósitos nocivos de lodo y barniz.

Especificaciones: API SL/CF

<sup>1</sup> Comparado con los lubricantes de mayor viscosidad.



# LA REVOLUCIÓN EN LUBRICANTES DE MOTOR

DISEÑADO A PARTIR DE GAS NATURAL

**SHELL HELIX ULTRA**  
**CON TECNOLOGÍA PUREPLUS**  
[SHELL.COM/PUREPLUS](http://SHELL.COM/PUREPLUS)

